


# Eagle Glasfiber – armerad gallerdurk



## EagleBurgmann Sweden AB

### Göteborg

Box 9101, 400 93 Göteborg  
Tel 031-58 68 50  
Fax 031-58 14 66  
ebs\_info@se.eagleburgmann.com

### Norrköping

Svärmaregatan 3, 603 61 Norrköping  
Tel 011-14 00 05  
Fax 011-14 00 15  
ebs\_info@se.eagleburgmann.com

### Sundsvall

Arbetsledarvägen 12, 857 53 Sundsvall  
Tel 060-64 50 90  
Fax 060-242 94  
ebs\_info@se.eagleburgmann.com

### Besöksadress

Askims Verkstadsväg 4, 436 34 Askim

# Eagle Glasfiberarmerad gallerdurk

<b>Egenskaper:</b>	Låg vikt Rostar ej Ej elektriskt ledande Klarar de flesta kemikalier Brandklassad Halkskyddad Enkel bearbetning Livsmedelsgodkänd Isolerar bättre mot kyla	<b>Användnings- område:</b>	Gångbryggor Reningsanläggningar Skydd över golvkanaler Skydd av elkanaler Måleri och sprutboxar Skeppsindustrin Gallerdurk i all industri Livsmedel- och fiskindustri EI- och vattenkraft
--------------------	--	---------------------------------	---

## Material FD-FR Livsmedelsgodkänd

Typ **FD-FR** gallerdurk, färg grå, tillverkad av Isophthalic polyester mix, självsläckande hartssystem förstärkt med glasfibertrådar. **FD-FR** är brandklassad värde 25 och rökindex 345 vid tester enligt ASTM E-84 tunnelprov. Gallerdurken motsvarar krav enligt DNV typgodkännande M1 – F1 SNPE brand o rök, R3 BIA halkskydd enligt ZH1/571 och DIN 51130.

## Material ISO-FR

Typ **ISO-FR** gallerdurk, färg grön, tillverkad av Isophthalic polyester mix, självsläckande hartssystem förstärkt med glasfibertrådar. **ISO-FR** är brandklassad värde 25 och rökindex 345 vid tester enligt ASTM E-84 tunnelprov. Gallerdurken motsvarar krav enligt DNV typgodkännande M1 – F1 SNPE brand o rök, R3 BIA halkskydd enligt ZH1/571 och DIN 51130.

## Material VE-FR

Typ **VE-FR** gallerdurk, färg röd, tillverkad av högprestandad Vinylester mix, självsläckande hartssystem förstärkt med glasfibertrådar. **VE-FR** hartssystem är speciellt utformad att motstå korrosiva attacker från de flesta typer av syror och frätande ämnen. **VE-FR** är brandklassad värde 20 och rökindex 360 vid tester enligt ASTM E84 tunnelprov. Gallerdurken motsvarar krav enligt DNV typgodkännande M1 – F1 SNPE brand o rök, R13 BIA halkskydd enligt ZH1/571 o DIN 51130.

GALLERDURK Dimensioner/Produkter	GLASFIBER Kg/m <sup>2</sup>	STÅL Kg/m <sup>2</sup>
26 mm	12	30
38 mm	18	30
Handräcke	5	20
Stege	9	35

### Finns i följande dimensioner

Höjd i mm	Maskstorlek	Mått Panel	Vikt Kg/m <sup>2</sup>
13	51	1225 x 4580	3,9
26	38	1219 x 2438 914 x 3048	12,2
30	38	1225 x 2980	14,1
30	19	1000 x 1990 1000 x 2980	17,0
38	38	1219 x 2438 1219 x 3658 914 x 3048 1524 x 3048	18,3
38	19	1645 x 2978	21,9
50	51	1219 x 3658	19,5

Vi kan också tillverka och kapa enligt av Er önskade dimensioner.

### Nedböjning vid belastning:

Höjd 30 mm och spännvidd 1000 mm belastad med 500 kg ger en nedböjning av 10 mm.